

VECAMPLAST S.R.L.

Via dell'Industria, 19
35030 Cervarese Santa Croce
Padova – Italy

info@vecamplast.it



+39 049 9901652



Vecamplast SRL



[vecamplast](https://www.instagram.com/vecamplast)

USE FOR



BOAT



FOOD TRUCKS



RV



BBQ GRILLS

Bluetooth
SISTEMA INTEGRATO

Sensori Sonar
MOPEKA®
Accuracy Above Everything™

Rivoluzionario sistema di misurazione livello

PRO200B & PROCheck Universal

*Elimina i fastidi
delle sonde tradizionali!*



Mopeka
Tank Check



Mopeka
Co-Pilot



Mopeka
Tank Check



Mopeka
Co-Pilot



vecamplast.it

DISTRIBUTED BY

VECAMPLAST®

MOPEKA PRO200B

art. 17500

Per la misurazione di **ACQUA, CARBURANTE, DIESEL, ACQUE GRIGIE, ACQUE NERE e liquidi ad uso alimentare.**



COME FUNZIONA

Il sensore Mopeka PRO200B **si installa forando la parte superiore del serbatoio** e consente la misurazione di serbatoi non pressurizzati con altezza massima di 120 cm.

L'alimentazione è a batteria con **2 batterie a bottone CR2032** (sostituibili).

La confezione include stick primer ed il dispositivo è già dotato di nastro biadesivo per la corretta installazione.

Monitora i consumi da smartphone o tablet tramite Bluetooth, utilizzando le app gratuite "Mopeka Tank Check" o "MopekaLOT Co-Pilot", disponibili su Apple App Store e Google Play Store.



Precisione assoluta, misurazioni entro +/- 1 % di tolleranza del controllo livello

MOPEKA PRO Check Universal

art. 17501



Per la misurazione di **ACQUA, CARBURANTE, DIESEL, PROPANO, BUTANO, ACQUE GRIGIE ed altri liquidi ad uso alimentare.**

COME FUNZIONA

Il sensore Mopeka Pro Check Universal **si installa sulla parte inferiore del serbatoio** e consente la misurazione precisa del livello dei liquidi in serbatoi in alluminio, plastica e polietilene.

L'alimentazione è a **batteria lunga durata e sostituibile.**

La confezione include collare di fissaggio dotato di biadesivo, stick primer e grasso dielettrico a protezione dei sensori.

Il dispositivo comprende un sensore di temperatura integrato, indicatore di livellamento, frequenza di campionamento configurabile, aggiornamenti firmware e allarmi personalizzabili, per un monitoraggio più preciso e affidabile.

DATI TECNICI

Sensore

PRO200B – art. 17500

Pro Check Universal – art. 17501

Fluido

Acqua, carburante, diesel, acque grigie, acque nere e liquidi ad uso alimentare

Acqua, carburante, diesel, propano, butano, acque grigie ed altri liquidi ad uso alimentare

Posizione di montaggio

Parte superiore del serbatoio

Parte inferiore del serbatoio

Tipo di serbatoio

Qualsiasi

Alluminio, plastica, polietilene

Requisiti serbatoio

Altezza fino a 120 cm

Capacità fino a 946 LT

Intervallo di temperatura operativa

da -50°C a +60°C
da -55°F a +140°F

da -50°C a +60°C
da -55°F a +140°F

Comunicazione predefinita

Bluetooth

Bluetooth

Autonomia batteria

3-5 anni, sostituibile

Fino a 3 anni, sostituibile

Tipo batteria / alimentazione

2x batterie a bottone CR2032

Batteria a bottone CR2032